

ZD-860A/B

USB 无线信号接收器/通讯转发器

ZD-860A USB 无线信号接收器



简介

可对 2.4GHz 无线/USB 通讯方式进行数据转换，配合无线振动变送器/采集器，可组成通讯网络，实时将振动、温度等现场数据传输至监控计算机。

可以在现场作数据接受，配合软件可自动发送多测点的振动特征值和频谱；仪器简单易用，适合现场设备运行和维护人员监控设备状态，保证设备可靠运行。

技术参数

通讯方式

2.4GHz/USB

传输距离

< 100 米

传感器接入容量

32 台

外形尺寸

70(长度)×25(宽度)mm

重量

20g

ZD-860B 通讯转发器



简介

可对 Lora 无线/Zigbee 无线/4G 网络/WIFI/USB/以太网/RS485 等多种通讯方式进行转换，配接 ZD-700 系列无线振动传感器，可组成通讯网络，实时将振动、温度等现场数据传输至监控计算机。

可以在现场作数据转发，配合软件可自动发送多测点的振动特征值和频谱；适合现场设备运行和维护人员监控设备状态，发现问题，保证设备可靠运行。

技术参数

通讯方式

LORA/zigbee

4G/WIFI/USB/以太网/RS485

传输距离

Lora < 100 米

Zigbee < 100 米

WIFI<510 米

以太网<100 米

RS485 < 2000 米

4G（视基站而定）

传感器接入容量

32 台

安装方式

带安装固定

防护等级

IP66

外形尺寸

160mm(长)×160(宽)×35(高)mm

重量

120g